

PLNIVA

SikaBiresin® AX150
SikaBiresin® AX209



SikaBiresin® AX150		typ	minerální plnivo (hydroxid hliníkový)	
klíčová vlastnost:		popis	jemný, bílý a velmi sypký prášek	
obrobitelnost (RZ 30150)		doporučeno pro	rychleutuhnoucí polyuretany (F160, F180, F190, F50) a epoxidy	
		zrnitost	0,07 mm	
		hustota	skutečná 2,4kg/l	sypná (zdánlivá)1,2 kg/l
		balení	25kg (papírový pytel)	5kg (kyblík)
SikaBiresin® AX209		typ	hliník	
klíčová vlastnost:		popis	jemný, stříbrný sypký prášek s výbornou tepelnou vodivostí	
tepelná vodivost (RZ 209/6)		doporučeno pro	rychleutuhnoucí polyuretany (F160, F180, F190, F50) a epoxidy	
		zrnitost	12-75 mikronů	
		hustota	skutečná 1,64 kg/l	sypná (zdánlivá)1,28kg/l
		balení	50kg (plechový barel)	5kg (malý plechový barel)

Všechné technické údaje uvedené v této tabulce jsou zjednodušeny a mohou se mírně lišit od informací uvedených v technických listech. Pro kompletní informace si vyžádejte technický a bezpečnostní list.